

/// 926 G



EIN KOMPAKTER KRAFTPROTZ MIT UNBEGRENZTER FLEXIBILITÄT. DAS SCHWEIZER TASCHENMESSER DES BAUS! VEREINT BEEINDRUCKENDE LEISTUNG MIT ROBUSTER STÄRKE UND KOMPAKTEM DESIGN

- Knicklenkung mit Lastverlagerung
- Lader mit starker Z-Kinematik
- Zwei Maschinen in einer – der Bediener kann viele verschiedene Aufgaben durchführen
- Bagger mit bis zu 280° Arbeitsbereich
- Elektronisch gesteuerte Doppelsteuerung
- Unübertroffener Bedienkomfort und extrem leise Arbeitsweise

Hydrema Baumaschinen GmbH
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar

Telefon: +49 3643 461 0
hydrema@hydrema.com
www.hydrema.de

HYDREMA
KEEPS YOU MOVING

TECHNISCHE DATEN

FAHRGESTELL

Schweres, robotergeschweißtes Knickrahmenfahrzeug mit festen Achsen. Knickgelenk mit Pendelstange und doppelten hydraulischen Stabilisatoren mit der Möglichkeit der hydraulischen Verriegelung der Pendelbewegung. Pendelwinkel: +/- 12°.

GETRIEBE

ZF WG115, 6-Gang, vollautomatisches ERGOWPOWER Soft-Shift-Getriebe mit 100% elektronischer Steuerung. Elektronisch gesteuerter Druck auf jede Kupplung sorgt für einen völlig reibungslosen Gangwechsel ohne jeglichen Verlust der Zugkraft. 6 Vorwärtsgänge und 3 Rückwärtsgänge. Permanenter Allradantrieb.

HYDRAULIKSYSTEM

Elektronisch gesteuertes Doppelkommando mit Flow Sharing und Mode Control für alle Modelle. Lastempfindliches System mit variabler Pumpe. 220 l/min und 250 bar.

LENKUNG

Hydrostatische Lenkung mit lastabhängiger Hydraulik und zwei doppeltwirkenden Zylindern mit Endanschlag.

Knicklenkwinkel: +/- 35°.

MOTOR

Cummins B4.5 Stage 5 Motor mit DOC, DPF und SCR-Katalysatoren mit Ad-Blue-Zusatz. 4,5-Liter, 16-Ventil Common-Rail-Turbo-Dieselmotor mit Ladeluftkühler und elektronisch variablem Turbolader.
Max. 144 PS (108 kW)
Drehmoment: 600 Nm bei 1500 U/min

ACHSEN

Feste, starre Achsen mit Nabenreduktion. Automatische begrenzte Schlupfdifferentialsperre an der Vorderachse, 100% elektro-hydraulische Differentialsperre an der Hinterachse.

KRAFTSTOFF

Diesel: 155 l. Tank.
AdBlue: 14 l. Tank.

VIELE VORTEILE DER G-SERIE

- Aktualisierte Kabine mit Funktionen wie Kühlbox, vielfach verstellbare Armlehnen und neue Heckfensteranordnung
- An individuelle Vorlieben anpassbare Joystick-Funktionen
- Alle Modelle können für 40 km/h Straßenverkehr zugelassen werden
- Fernbediente Motorhaube und „komm mit nach Hause“ und „willkommen Licht“ Funktionen
- Hydrema Telematik serienmäßig enthalten

SPEZIFIKATIONEN

Gesamtgewicht	kg	9500
Breite über Standardreifen	mm	2310
Wenderadius	mm	5700
Schwenkbereich, Bagger	°	280
Grabtiefe, Bagger	mm	4750
Reichweite, Bagger	mm	6250
Hubkraft, Bagger	kg	1500
Schaufelgröße, Lader	m ³	1,70
Breite, Standardschaufel	mm	2550
Hubkraft, Lader	kg	5000
Höhe, Schaufeldrehpunkt	mm	3750



Änderungen vorbehalten. Abbildungen können optionales Zubehör zeigen. – 02/2025